

داخلی - مرکز خلاقیت

آسان آستر مونوکوت

مرکز خلاقیت

توضیحات:

آسان آستر مونوکوت نوعی آستر است که جهت استفاده به همراه روغن PC Plus مونوکوت طراحی شده است تا افکتها و کنتراستهای خلاقانه بیافریند.

امکان انتخاب ترکیبی از ۱۴ رنگ آسان آستر RMC (که می‌توان آنرا با یک رنگ دیگر ترکیب کرد) به همراه روغن پرداختکاری PC Plus RMC از مجموعه ۴۰ رنگی مونوکوت که انتخابهای خلاقانه و نامحدودی در اختیار شما قرار داده و درعین حال پیوند مولکولی بهینه روغن RMC با چوب همواره تضمین می‌شود.

ویژگی‌های بخصوص:

- ظاهر طبیعی
- امکان استفاده با پولیش
- ۱۴ رنگ منحصربه‌فرد
- امکان ترکیب‌های نامحدود

روش استفاده:

۱- سطح مورد نظر را برابر با استانداردهای حرفه‌ای سمباده بزنید. هنگام نوسازی پارکت‌های کهنه، بایستی تمام مواد باقی‌مانده از پرداختکاری‌های قبلی (وارنیش، روغن، واکس و غیره) کاملاً از بین برود.

۲- کف را با دستگاه صنعتی جاروبرقی کشیده و با تمیزکننده RMC پاک کنید.

۳- محصول را با چوب همزن خوب بهم بزنید.

استفاده دستی:

- جهت لکه‌گیری از راه رفتن روی قسمت‌های تمام شده خودداری نمایید. در صورت نیاز از نوار چسب برای مشخص کردن قسمت‌های تمام شده استفاده کنید.

- آسان آستر RMC را به شکل ضربدری با استفاده از غلطک روی سطح بزنید.

- با استفاده از دستگاه پولیش به همراه پد قرمز RMC کف را پولیش کنید. به محض دیده نشدن رد دایره‌ای، پولیش را متوقف کنید (با پولیش سطح را خشک نکنید).

- حالا با استفاده از کف‌ساب و پد قرمز RMC حاشیه‌ها را پولیش کنید.

۴- اجازه دهید سطح بین ۱ تا ۳ ساعت خشک شود. زمان دقیق خشک شدن بستگی به زیرسازی، رطوبت، دما و تهویه مکان دارد.

۵- روغن RMC Plus ۲C را استفاده کنید. لطفا برای مطلع شدن از طرز استفاده روغن به برگه حاوی اطلاعات فنی آن مراجعه کنید.

اظهارات:

- همپوشانی‌ها را می‌توان از بین برد! بدین منظور مقداری آب روی کف اسپری کرده و با کف‌ساب و پد قرمز RMC پولیش کنید.
- در صورت استفاده از روغن، دیگر نمی‌توان همپوشانی‌ها را از بین برد. بنابراین رفع همپوشانی‌ها پیش از استفاده از روغن از اهمیت برخوردار است.
- اگر قسمتی از بافت چوب هنوز برآمده است، باید با استفاده از دستگاه پولیش کف به همراه پد بژ آنرا بسابید. سپس کف را کامل جاروبرقی بکشید.

توصیه‌ها:

- گرمایش کف را ۴۸ ساعت پیش از استفاده خاموش کنید.
- این آستر را به همراه محصولات پرداخت کاری آب پایه بکار نبرید.
- برای ایجاد یک لایه پوششی این محصول را استفاده نکنید.
- استفاده این محصول روی پارکت دارای طرح چپ و راست دشوار است.

میزان مصرف:

۱ لیتر = ۱۵-۲۰ متر مربع، که بستگی به نوع چوب و آماده‌سازی آن دارد.

این مقادیر صرفاً نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

ویژگی‌های فنی:

- حالت فیزیکی (۲۰°C): مایع
- دمای اشتعال: ندارد
- تراکم: بین ۱ kg/L و ۱.۱۶ kg/L براساس رنگ
- ترکیبات آلی فرار: g/L
- محلول در آب: ۱۰۰%

نگهداری در انبار:

این محصول را می‌توان تا ۱۲ ماه در شرایط دور از رطوبت و در بسته‌بندی اصلی در انبار نگهداری شود. از انجماد خودداری کنید.

بسته‌بندی:

بطری ۱۰۰ میل؛ قوطی ۱، ۲.۵ و ۵ لیتری.

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد. اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آنصورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید.