

# محافظ نامرئی مونوکوت

## داده‌های فنی | وارنیش

### محافظ نامرئی مونوکوت

محافظی بر پایه گیاه که ظاهر طبیعی چوب را حفظ می‌نماید

محافظ نامرئی مونوکوت ظاهر طبیعی چوب را حفظ کرده و امولسیون با کیفیت بالا بر پایه گیاه است. این محصول با ایجاد یک لایه پایدار محافظ روی سطح اصلی چوب، آنرا بطور نامرئی پرداخت کاری می‌کند. شما می‌توانید این محصول را برای تمام انواع چوب بکار ببرید. اما چوب‌های تیره‌تر ظاهر و حس طبیعی خود را با این محصول بهتر حفظ می‌کنند. نکته آخر که قطعا از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه محافظ نامرئی مونوکوت بر پایه صمغ طبیعی گیاه ساخته شده است.

اطلاعات محصول:

#### ویژگی‌های منحصربه‌فرد:

- ظاهر ۱۰۰% نامرئی
- بر پایه صمغ طبیعی گیاه و آب
- مصرف کم: ۱۲ متر مربع در لیتر به ازای هر لایه
- استهلاک عالی و مقاوم در برابر UV (بدون زرد شدن)

- مقاومت عالی در برابر سوختن/پولیش (مقاوم در برابر خرابی)
- تقریباً مناسب برای تمام انواع چوب از جمله چوب‌های تیره
- استفاده آسان روی چوب برس و سمباده خورده
- حفظ ظاهر و حس طبیعی چوب
- پرداخت‌کاری شفاف
- احتمال کم همپوشانی و رد غلتک
- قابل استفاده بر روی محصول قدمت‌زا مونوکوت بدون تغییر رنگ
- مطابق با ۲۰۱۰ VOC
- این محصول سازگار با محصولات آستر تانین، آماده‌ساز چوب، اسموکی، فیوم، و آسان پیش‌رنگ مونوکوت نیست.

توجه:

به‌منظور نظافت و نگهداری، مجموعه مراقبت وارنیش به‌زودی عرضه خواهد شد.

### ویژگی‌های فنی:

- محصول یک‌ماده‌ای بر پایه صمغ گیاه
- محتوا: جامد: ۲۵-۳۰%
- محتویات VOC: > ۲%

- فاقد NMP
- فاقد APEO
- مایع در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد
- شیری رنگ
- غیرقابل اشتعال
- تراکم خاص: تقریباً ۱ در ۲۰ درجه
- بوی ملایم

نگهداری:

این محصول را می‌توان در بسته‌بندی اولیه و شرایط خشک تا ۱۲ ماه در انبار نگهداری کرد. از انجماد آن خودداری شود.

بسته‌بندی:

- گالن ۱ و ۵ لیتری
- قوطی ۲۰ لیتری

میزان مصرف:

۱۰-۱۲ متر مربع به ازای هر لایه

این مقادیر صرفاً نمادین هستند. نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

اطلاعات استفاده:

### بوسیله غلتک روی چوب پرداخت‌کاری نشده

مرحله ۱: سطح را با سمباده تا رسیدن به نتیجه مورد نظر صیقل دهید و مطمئن شوید که خش نداشته باشد. با جاروبرقی غبار را کامل پاک کنید. بلافاصله بعد از سمباده، پرداخت‌کاری کف را انجام دهید (بدلیل اکسید شدن چوب).

مرحله ۲: اجازه دهید محصول در دمای اتاق (بین ۱۸ تا ۲۵ درجه) پایدار شود. رطوبت ایده‌آل بیشتر از ۷۰٪ نیست. گالن را بخوبی تکان دهید تا محلول داخل ته نشین نشده باشد.

مرحله ۳: اولین لایه محافظ نامرئی را با غلتک سفید به میزان تقریبی ۸۰ گرم در مترمربع روی سطح بزنید (به مورد ۲ از فوت و فن‌ها مراجعه شود). اجازه دهید ۳-۴ ساعت خشک شود.

مرحله ۴: دومین لایه را با غلتک سفید به میزان تقریبی ۷۵ گرم در متر مربع روی سطح زده و ۱۶ تا ۲۴ ساعت (در طول شب) اجازه دهید خشک شود.

مرحله ۵: پیشنهاد می‌شود بین دو مرحله با سمباده ۲۴۰/۲۲۰ سطح را پیش از لایه نهایی صیقل دهید.

## فوت و فن‌ها:

- برای رسیدن به بهترین نتیجه، پیشنهاد می‌شود این محصول را تا ۲۴ ساعت بعد از سمباده کاری استفاده کنید.
- برای لایه اول بر روی سطوح با جذب بالا یا در دماهای بالا ۱۰% آب اضافه کنید.
- پیشنهاد می‌شود پیش از شروع کار، زمانیکه محصول را روی سطح ریختید، ۵ دقیقه صبر کنید تا حباب‌ها ناپدید شود.
- از آغشته شدن غلتک بطور کامل اطمینان حاصل کنید، زیرا غلتک نیمه آغشته منجر به نتیجه نامطلوب می‌شود.
- پیشنهاد می‌شود پس از هر لایه از غلتک جدید استفاده کنید.
- برای پیشگیری از همپوشانی یا باقی ماندن رد، کار را پیش از خشک شدن تمام کنید.
- بهتر است در خطوطی به عرض نیم متر کار را انجام دهید تا عرض کل اتاق پوشش داده شود.
- از خاموش بودن سیستم حرارتی کف اتاق ترجیحاً دو روز پیش از انجام کار اطمینان حاصل نمایید.
- از تهویه بیش از حد به هنگام کار خودداری کنید تا از خشک شدن سریع جلوگیری شود.
- پیشنهاد می‌شود درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید.

- سطح را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- محافظ نامرئی مونوکوت با آستر تانین مونوکوت سازگاری ندارد.

ابزارها:



غلtek سفید روبیو

توجه:

ابزار مورد استفاده را بایستی پس از مصرف با آب پاک کرد.

جهت کسب جزئیات بیشتر به داده‌ها مربوط به بسته‌بندی و ایمنی مراجعه شود.  
برای مجموعه کامل محصولات و ماشین‌آلات مخصوص محافظت و رنگ چوب داخلی و بیرونی، لطفاً به وبسایت [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com) مراجعه شود.

مرجع توزیع شما:

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد.  
اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آن صورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر

خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید. تاریخ TDS: ۰۳/۰۳/۲۰۲۰. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را ملاحظه نمایید.



Muyllle Facon BVBA

Ambachtenstraat ۵۸

۸۸۷۰ Izegem (BELGIË)

Tel. +۳۲ (۰) ۵۱ ۳۰ ۸۰ ۵۴

Fax +۳۲ (۰) ۵۱ ۳۰ ۹۹ ۷۸

[info@muylllefacon.be](mailto:info@muylllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)