

روبو مونوکوت

صفحه داده‌های فنی | داخلی

روغن ۲C Plus روبو مونوکوت

محافظت و رنگ چوب در یک لایه

روغن ۲C Plus مونوکوت محصولی از نسل جدید بوده که تنها با یک لایه چوب را محافظت و رنگ می‌نماید. ترکیب روغن (A) و شتاب‌دهنده (B) خشک شدن سریع محصول را تضمین می‌کند. این محصول را همچنین می‌توان برای نوسازی و نگهداری سطوحی که قبلاً با روغن مونوکوت پرداخت شده‌اند استفاده کرد.

اطلاعات محصول

ویژگی‌های بخصوص

- رنگ و محافظت در یک لایه
- ۴۰ رنگ استاندارد که می‌توان با ترکیب آنها انتخاب‌های بی‌نهایت ایجاد کرد.
- بهبود دهنده ظاهر و حس طبیعی چوب
- دوستدار محیط‌زیست و فاقد VOC
- فاقد آب یا هرگونه حلال
- نگهداری آسان
- بدون هم‌پوشانی یا رد شروع

- محافظت بلندمدت
- مصرف کم: ۳۰-۵۰ متر مربع در لیتر
- قابل استفاده برای تمام انواع چوب، لوازم منزل و همچنین کف (چوب سخت، طرح چوب، MDF و غیره)
- بسیار مقاوم در برابر استهلاک
- مقاوم در برابر آب و مناسب برای آشپزخانه و حمام
- مقاوم در برابر گرما
- ترمیم بسیار فوری: ۸۰% در ۲ روز
- دوره خشک شدن کوتاه: بعد از ۵ روز، سطح را می‌توان با آب و صابون پاک کرد

اطلاعات فنی

روغن ۲C Plus مونوکوت (A)

- حالت فیزیکی در دمای ۲۰ درجه: مایع
- بو: روغنی
- دمای اشتعال: < ۹۹ درجه سانتی‌گراد
- تراکم: < ۰.۹ کیلوگرم در لیتر
- محتویات VOC: ۰

شتاب‌دهنده مونوکوت (B)

- حالت فیزیکی در دمای ۲۰ درجه: مایع

- رنگ: شفاف
- بدون بو
- دمای اشتعال: < 160 درجه
- محتویات VOC: ۰

بسته‌بندی

- قوطی ترکیبی ۳۵۰ میل: ۲۷۵ میل روغن و ۷۵ میل شتاب‌دهنده
- قوطی ترکیبی ۱.۳ لیتری: ۱ لیتر روغن و ۰.۳ لیتر شتاب‌دهنده
- قوطی ترکیبی ۳.۵ لیتری: ۲.۷۵ لیتر روغن و ۰.۷۵ لیتر شتاب‌دهنده

نگهداری در انبار

- این محصول را می‌توان تا ۳۶ ماه در بسته‌بندی اولیه و در جای خشک نگهداری کرد. از انجماد آن خودداری شود.
- نگهداری: حداقل ۱۰- درجه، حداکثر ۵۰ درجه
- دمای حمل‌ونقل: حداقل ۵ درجه، حداکثر ۳۰ درجه



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

اطلاعات استفاده

دستورالعمل

مرحله ۱: چوب پرداخت کاری نشده: بدون خش سمباده بزنید. با جاروبرقی کامل پاک کرده و غبار باقی مانده را با پاک کننده مونوکوت تمیز کنید.

مرحله ۲: دو بخش محصول را تا ۱-۲ دقیقه خوب مخلوط کنید. به نسبت تقریبی ۳ واحد A و ۱ واحد B.

مرحله ۳: بعد از خشک شدن سطح مقدار کمی از محصول را با استفاده از دستمال یا دستگاه پولیش با پد بژ نازک روی سطح بمالید. کار را در قسمت های ۵-۱۰ مترمربعی انجام دهید.

مرحله ۴: چند دقیقه اجازه دهید خوب جذب شود. پس از ۱۲۵ دقیقه روغن اضافه را با دستمال یا دستگاه پولیش به همراه پد سفید پاک کنید. سطح بایستی خشک بنظر برسد. تمام قسمت ها را به همین ترتیب انجام دهید.

مرحله ۵: در یک اتاق با تهویه مناسب سطح ۲۴-۳۶ ساعت پس از کار قابل استفاده خواهد بود. پس از گذشت ۵ روز می توان سطح را با آب و یکی از محصولات مونوکوت پرداخت کاری کرد. جهت تضمین طول عمر و محافظت، استفاده از محصولات نگهداری مونوکوت الزامی است.

فوت و فن ها

- محصول را نباید رقیق کرد.
- پیش از استفاده محصول را بخوبی هم بزنید. درصورت استفاده از چند ظرف برای یک پروژه، پیشنهاد می شود برای داشتن نتیجه یکدست، تمام ظرف ها را با هم مخلوط کنید.

- دمای مناسب به‌هنگام استفاده: ۸-۳۰ درجه
- رطوبت به‌هنگام استفاده: مناسب نوع چوب

توجه

پارچه‌های آغشته به روغن خودبخود قابل اشتعال هستند. پس از استفاده پارچه‌ها را برای دور انداختن خیس کنید.

میزان مصرف

۳۰-۵۰ مترمربع در لیتر با توجه به نوع چوب، سمباده‌کاری و روش استفاده. این محصول را تا ۴-۶ ساعت پس از مخلوط کردن می‌توان استفاده کرد.

برای استفاده صنعتی: ۶۰-۸۰ مترمربع در لیتر

این مقادیر صرفاً نمادین بوده و نتایج بستگی به نوع چوب و روش آماده‌سازی آن دارد. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

ابزارها



دستمال‌های مونوکوت ست کتان ۱ کیلویی	برس استاندارد ۱۰۰ مونوکوت	پد بژ گرد مونوکوت	پد سفید گرد مونوکوت	پاک‌کننده مونوکوت*
--	------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------

* تمام ابزارهای استفاده شده را می‌توان با پاک‌کننده مونوکوت نظافت کرد.

محصولات مرتبط



پاک‌کننده مونوکوت

برای جزئیات بیشتر به صفحه داده‌های مربوط به بسته‌بندی و ایمنی مراجعه کنید.
لطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصولات، مشاین‌آلاتِ محافظت و رنگ سطوح داخلی و بیرونی به وبسایت www.rubimonocoat.com مراجعه شود.

مرجع توزیع شما:

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمی‌پذیرد. اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آنصورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید. تاریخ TDS: ۱۲/۰۳/۲۰۲۰. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را ملاحظه نمایید.



Muylle Facon BVBA

Ambachtenstraat 6A

3370 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 61 30 80 64

Fax +32 (0) 61 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com