

کِرِم چوب روبیو

داده‌های فنی | بیرونی

توضیحات محصول

کِرِم چوب روبیو یک محصول بر پایه آب بوده که پس از استفاده چوب را آب‌گریز می‌نماید. همچنین افکت مرواریدی بلندمدت در چوب ایجاد می‌کند.

ساختار کِرِم مانند این محصول استفاده از آن‌را، بخصوص روی سطوح عمودی، آسان کرده‌است. این محصول در ۷ شید خاکستری موجود است که به چوب ظاهری قدیمی می‌دهد. نسخه شفاف این محصول نیز به چوب این امکان را می‌دهد بطور طبیعی عمر کرده، اما آن‌را آب‌گریز می‌نماید.

بسته به رنگ انتخابی، نوع چوب و جهت چوب عمودی، این محصول بین ۲ تا ۵ سال ماندگاری دارد. پس از آن، شیدهای خاکستری بطور طبیعی نمایان می‌شوند. پس از گذشت ۲ سال، افکت مرواریدی کم کم از بین می‌رود.

اطلاعات محصول

ویژگی‌های منحصربه‌فرد

- ✓ ایجاد مقاومت در برابر آب با افکت مرواریدی بلندمدت
- ✓ خود پاکساز
- ✓ ساختار کِرِم جهت راحتی بیشتر
- ✓ امکان انتخاب ۷ رنگ برای ایجاد ظاهری قدیمی و یک رنگ شفاف به‌منظور محافظت از دیوارهای بیرونی قدیمی
- ✓ ۱۰۰٪ مناسب محیط‌زیست و فاقد VOC

- ✓ بدون ایجاد لایه، بدون پوست پوست شدن
- ✓ ایده‌آل برای چوب‌های نرم

ویژگی‌های فنی

- ✓ پایه شیمیایی: آب‌پایه
- ✓ حالت فیزیکی: کِرِم
- ✓ تراکم: ۹۵۰-۱۰۵۰ گرم در لیتر
- ✓ درجه اسیدیته: ۹-۸
- ✓ میزان گلاسه: مات
- ✓ زمان خشک شدن: بسته به شرایط جوی، تقریباً ۱۲ ساعت
- ✓ خشک برای لمس: پس از نیم ساعت
- ✓ افکت مروارید پس از ۳ ساعت نمایان می‌شود

رنگ‌های چوب کاج



Transparent #0



Aged #1



Aged #2



Aged #3



Aged #4



Aged #5



Aged #6



Aged #7

رنگ‌های چوب حرارت دیده (Thermowood)



Transparent #0



Aged #1



Aged #2



Aged #3



Aged #4



Aged #5



Aged #6



Aged #7

توجه

- رنگ شفاف #0 را می‌توان برای کاهش تراکم رنگ‌های دیگر بکار برد.
- رنگ‌دانه موجود در رنگ‌های متنوع کرم روبیو از چوب در برابر خاکستری شدن محافظت می‌کند. بیاد داشته باشید که رنگ #0 دارای رنگ‌دانه نبوده که می‌تواند روی فضای بیرونی موجب خاکستری شدن طبیعی چوب شود.

بسته‌بندی

قوطی ۱۰۰ میل، ۱، ۲.۵، ۵ و ۲۰ لیتری

نگهداری

این محصول را می‌توان تا ۱۲ ماه در ظرف اصلی، در جای خشک با تهویه مناسب و بدور از انجماد نگهداری کرد.

اطلاعات استفاده

این محصول روبیو چوب را آب‌گریز می‌کند. با استفاده از شیده‌های خاکستری این محصول، چوب بطور طبیعی جلوه قدیمی خواهد گرفت. قابلیت آب‌گریز شدن بدون تغییر جلوه طبیعی چوب پرداخت‌کاری شده ایجاد می‌شود. بخاطر آب‌گریز شدن، احتمال آب‌رفتن یا باد کردن چوب در اثر آب کم می‌شود. پس از بارندگی طولانی افکت مرواریدی بطور موقت ناپدید شده و بعد از خشک شدن باز می‌گردد. نسخه شفاف این محصول به چوب امکان می‌دهد بطور طبیعی قدیمی شود، ولی در عین حال از آن محافظت کرده و قابلیت آب‌گریز به چوب می‌بخشد. این نسخه همچنین محافظ چوب‌های قدیمی نیز هست.



A. ویژگی آبگریز، پس از استفاده از کرم چوب روبیو
 B. ویژگی جذب آب، بدون استفاده از کرم چوب روبیو

آماده‌سازی

- دمای محیط: ۱۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد
- دمای زیرسطح: ۱۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد
- دمای هنگام استفاده: ۱۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد

دستورالعمل استفاده

<p>مرحله ۱</p> <p>از خشک و تمیز بودن چوب اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود کثیفی و چربی یا سفیدک قارچی، پیشنهاد می‌شود سطح را با پاک‌کننده چوب بیرونی RMC نظافت کنید. پس از استفاده از</p>	
---	--

<p>پاک‌کننده و پیش از کِرمِ روبیو سطح چوب بایستی کاملاً با آب شسته شود. قبل از مصرف به داده‌های فنی همراه محصول مراجعه نمایید.</p>	
<p>مرحله ۲</p> <p>پیش از مصرف، کِرمِ روبیو را خوب هم بزنید. سپس با دقت و یکدست محصول را بصورت رقیق نشده با استفاده از برس مخصوص دیوار و سقف در جهت چوب به سطح بمالید.</p>	
<p>مرحله ۳</p> <p>اگر سطح مورد نظر زبر است، بلافاصله محصول را با اسفنج یا پارچه در راستای چوب روی سطح بمالید. این کار را در اندازه‌های ۳ تا ۴ تخته با هم به روش جهت انجام دهید. بیش از اندازه محصول را روی سطح نمالید زیرا برای محافظت مؤثر، تنها به میزان جذب چوب نیاز است.</p>	

میزان مصرف

- بسته به نوع زیرسطح: ۶۰-۸۰ گرم در متر مربع
- این مقادیر صرفاً نمادین هستند. پیشنهاد می‌شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونه‌ای از محصول ابتدا ساخته شود.

فوت و فن‌ها

- پیشنهاد می‌شود همیشه از یک نمونه در ابتدا استفاده شود.
- این محصول برای چوب‌های نرم بسیار عالی است. در چوب‌های سفت، مثل، بلوط، ارس، افزلیا، غیره، بدلیل لیچینگ ترکیبات روغنی و محلول در آب، رنگ-پریدگی و شوره‌زنی ممکن است اتفاق بیفتد.
- ۶۰ تا ۸۰ گرم در متر مربع از محصول را استفاده نمایید. مقدار دقیق بستگی به میزان جذب زیرسطح دارد.
- بیش از اندازه محصول را روی سطح ننماید زیرا برای محافظت مؤثر، تنها به میزان جذب چوب نیاز است.
- بیشترین میزان رطوبت مجاز برای درختان سوزنی‌برگ ۱۸% و درختان خزان-کننده ۱۲% است.
- پیش از استفاده خول هم بزنید.
- پرداخت‌کاری با کرم چوب روبیو را در معرض نور مستقیم خورشید انجام ندهید.

ابزارها

	
اسفنج RMC استاندارد	دستمال‌های RMC ست کتان ۱ کیلویی

نظافت

بهترین روش برای نظافت ابزار آب است.

نگهداری

- سطح بایستی خشک و تمیز باشد و می‌توان آنرا با استفاده از محصول اولیه بدون سمباده پرداخت کاری کرد.
- فرآیند نگهداری همانند دستورالعمل‌های استفاده است.

دستورالعمل سلامت و ایمنی

جهت دستیابی به اطلاعات و توصیه‌های مربوط به استفاده، انبار و رفع مواد شیمیایی به روش ایمن، پیشنهاد می‌شود به آخرین اطلاعات مربوط به ایمنی فیزیکی، زیست‌محیطی، سم‌شناسی و غیره مراجعه نمایید. تولیدات ما باید با دقت انبار، استفاده، و نگهداری شوند.

- برای جزئیات بیشتر به صفحه داده‌های مربوط به بسته‌بندی و ایمنی مراجعه کنید.
- لطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصولات، مشاین‌آلات محافظت و رنگ سطوح داخلی و بیرونی به وبسایت www.rubimonocoat.com مراجعه شود.

مرجع توزیع شما:

تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کاملاً بر عهده مصرف‌کننده است. شرکت Muylle Facon NV مسئولیت هیچ آسیبی احتمالی را نمی‌پذیرد.

اطلاعات بالا ممکن است تغییر نماید و در آن صورت در نسخه‌های به‌روز شده منتشر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دلایلی غیر از کیفیت محصول نیستیم. این داده‌های فنی با توجه به اطلاعات و دانش به‌روز و موجود تهیه شده است. به‌روزترین داده‌های فنی را می‌توانید از طریق وبسایت درخواست داده یا دریافت کنید. تاریخ TDS: ۱۷/۰۷/۲۰۱۸. پیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را ملاحظه نمایید.